Gamme de clés Dinkey Pro

	Pro Lite	Pro Plus	Pro Net
Sans pilote	✔	✔	✔
Cryptage des données envoyées à l'API	✔	✔	✔
Protection automatique du logiciel	✔	✔	✔
Puissant code anti-déboguage	✔	✔	✔
Technologie carte à puce	✔	✔	✔
Cryptage RSA et 128 bits	✔	✔	✔
Cryptage des données sur puce	✖	✔	✔
Stockage de données sécurisé	✖	✔ 8 Ko	✔ 8 Ko
Mise à jour à distance des paramètres des dongles	✖	✔	✔
Support réseau	✖	✖	✔
		Licences	
Dates d'expiration	✖	✔	✔
Compteurs d'utilisation	✖	✔	✔
Contrôle d'utilisation de fonctionnalités	✖	✔	✔
Limitation du nombre d'utilisateurs simultanées sur un réseau	✖	✖	✔
		Caractéristiques Techniques	
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows : x86 et x64 macOS : x64 et Apple silicon Linux : x86, x64 et ARM (Aarch32 et Aarch64)		
Technologies supportées	4D, Ada, ASP.NET, AutoCAD, C, C++, Delphi, Filemaker, FORTRAN, Java, FoxPro, LabView, MATLAB, Microsoft Access, Microsoft Excel, .NET (C# et VB.NET), documents PDF, PHP, Python, RealBasic, WinDev et Xojo.		

	Pro Lite	Pro Plus	Pro Net
Cycles d'écriture mémoire	N/A	>1 000 000	>1 000 000
Cycles d'écriture mémoire flash	N/A	N/A	N/A
Rétention de données	>10 ans	>10 ans	>10 ans
Température de stockage	-20 °C ~ +85 °C	-20 °C ~ +85 °C	-20 °C ~ +85 °C
Température de fonctionnement	0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C
Taux d'humidité relative	0 % ~ +95 %	0 % ~ +95 %	0 % ~ +95 %
Dimensions	Mini : 19 x 17 x 7 mm Standard : 50 x 16 x 8 mm	Mini : 19 x 17 x 7 mm Standard : 50 x 16 x 8 mm	Mini : 19 x 17 x 7 mm Standard : 50 x 16 x 8 mm
Poids	Mini : 2,5 g Standard : 5 g	Mini : 2,5 g Standard : 5 g	Mini : 2,5 g Standard : 5 g
Options de couleur	Mini : Noir/bleu, noir/vert Standard : Vert, bleu, bronze	Mini : Noir/bleu, noir/vert Standard : Vert, bleu, bronze	Mini : Noir/bleu, noir/vert Standard : Vert, bleu, bronze
Personnalisation	Mini : Cordon, insert mousse Standard : Étiquettes, cordon, insert en mousse	Mini : Cordon, insert mousse Standard : Étiquettes, cordon, insert en mousse	Mini : Cordon, insert mousse Standard : Étiquettes, cordon, insert en mousse
		Certification et garanties	
Conformité	CE, FCC, RoHS et REACH	CE, FCC, RoHS et REACH	CE, FCC, RoHS et REACH
Support technique gratuit à vie	✔	✔	✔
Garantie matérielle 5 ans	✔	✔	✔

© 2025 Microcosm Ltd.