

Gamme de clés Dinkey Pro

Pro Lite

Pro Plus

Pro Net



Fonctions

Sans pilote	✓	✓	✓
Cryptage des données envoyées à l'API	✓	✓	✓
Protection automatique du logiciel	✓	✓	✓
Puissant code anti-débogage	✓	✓	✓
Technologie carte à puce	✓	✓	✓
Cryptage RSA et 128 bits	✓	✓	✓
Cryptage des données sur puce	✗	✓	✓
Stockage de données sécurisé	✗	✓ 8 Ko	✓ 8 Ko
Mise à jour à distance des paramètres des dongles	✗	✓	✓
Support réseau	✗	✗	✓

Licences

Dates d'expiration	✗	✓	✓
Compteurs d'utilisation	✗	✓	✓
Contrôle d'utilisation de fonctionnalités	✗	✓	✓
Limitation du nombre d'utilisateurs simultanées sur un réseau	✗	✗	✓

	Pro Lite	Pro Plus	Pro Net
Caractéristiques Techniques			
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows : x86 et x64 macOS : x64 et Apple silicon Linux : x86, x64 et ARM (Aarch32 et Aarch64)		
Technologies supportées	4D, Ada, ASP.NET, AutoCAD, C, C++, Delphi, Filemaker, FORTRAN, Java, FoxPro, LabView, MATLAB, Microsoft Access, Microsoft Excel, .NET (C# et VB.NET), documents PDF, PHP, Python, RealBasic, WinDev et Xojo.		
Cycles d'écriture mémoire	N/A	>1 000 000	>1 000 000
Cycles d'écriture mémoire flash	N/A	N/A	N/A
Rétention de données	>10 ans	>10 ans	>10 ans
Température de stockage	-20 °C ~ +85 °C	-20 °C ~ +85 °C	-20 °C ~ +85 °C
Température de fonctionnement	0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C	0 °C ~ +70 °C
Taux d'humidité relative	0 % ~ +95 %	0 % ~ +95 %	0 % ~ +95 %
Dimensions	Mini : 19 x 17 x 7 mm Standard : 50 x 16 x 8 mm	Mini : 19 x 17 x 7 mm Standard : 50 x 16 x 8 mm	Mini : 19 x 17 x 7 mm Standard : 50 x 16 x 8 mm
Poids	Mini : 2,5 g Standard : 5 g	Mini : 2,5 g Standard : 5 g	Mini : 2,5 g Standard : 5 g
Options de couleur	Mini : Noir/bleu, noir/vert Standard : Vert, bleu, bronze	Mini : Noir/bleu, noir/vert Standard : Vert, bleu, bronze	Mini : Noir/bleu, noir/vert Standard : Vert, bleu, bronze
Personnalisation	Mini : Cordon, insert mousse Standard : Étiquettes, cordon, insert en mousse	Mini : Cordon, insert mousse Standard : Étiquettes, cordon, insert en mousse	Mini : Cordon, insert mousse Standard : Étiquettes, cordon, insert en mousse
Certification et garanties			
Conformité	CE, FCC, RoHS et REACH	CE, FCC, RoHS et REACH	CE, FCC, RoHS et REACH
Support technique gratuit à vie	✓	✓	✓
Garantie matérielle 5 ans	✓	✓	✓

